

DATEIFORMATE

- **PDF/X1A oder PDF/X4** als Einzelseiten-PDFs
- **Siebdruck:** PDF nach Standardvorgabe „[Qualitativ hochwertiger Druck]“
- Speichern Sie die PDFs ohne Bildkomprimierung/keine Neuberechnung der Bilder ab
- **Bitte senden Sie uns, ohne direkte Aufforderung, keine offenen Daten (z.B. .indd oder .psd).**
- Sollten Sie aufgefordert werden, uns offene Daten zu senden, verwenden Sie die “Verpacken”-Funktion von InDesign unter Datei > Verpacken...
Bei offenen Dateien bitte alle verwendeten Fonts und verknüpfte Dateien beifügen.
- **Achtung: Überdrucken/Transparenzen** vermeiden – können zu unerwarteten Druckergebnissen führen, dazu bitte die Daten im PDF-Standard PDF/X-4 abspeichern.
- **Alle Pfade sowie Bilder müssen eingebettet sein.**

DATEINAMEN

- Bitte vermeiden Sie Umlaute und Sonderzeichen in den Dateibezeichnungen.

MASSTAB

- Daten bis 500 cm – Maßstab 1 : 1
- Daten ab 501 cm – Maßstab 1 : 10

AUFLÖSUNG (Angabe für Maßstab 1:1)

- **Achtung:** Bitte deaktivieren Sie beim PDF-Export unbedingt die Neuberechnung Ihrer Bild-daten, da dies ungewollt die Auflösung verringern würde.
Einsatz außen: Betrachtungsabstand > 2 m: 30-75 dpi
Betrachtungsabstand < 2 m: 75-100 dpi
Einsatz innen: Betrachtungsabstand > 2 m: 75-100 dpi
Betrachtungsabstand < 2 m: 100-150 dpi
- Kontrollieren Sie vor dem PDF-Export bitte nochmals die effektive Bildauflösung.
- Bitte beachten Sie, dass (stark) interpolierte Daten zwar eine ausreichende dpi-Anzahl aufweisen, aber trotzdem beim Betrachten in Originalgröße keine ausreichende Qualität aufweisen könnten.
- Überprüfen Sie Ihre Daten in der zu druckenden Endgröße am Monitor auf Störungen und Unschärfe.

ANSCHNITT UND DRUCKMARKEN

- PVC-Material: ohne Anschnitt (Endformat)
- Textilien: umlaufend 20 mm farbige Motivzugabe (Im Maßstab 1:10 > 2 mm)
- Folien und Platten: umlaufend 3 mm farbige Motivzugabe (Im Maßstab 1:10 > 0,3 mm)
- Bitte verwenden Sie **keine Schnitt- / Passermarken, Farbkeile, etc.**
- Beachten Sie eventuelle Einschränkungen durch Konfektionierungen. Platzieren Sie keine wesentlichen Motivelemente im Bereich eventueller Stoßkanten, Nähte, Ösen o.ä..
- Randabstand motivrelevanter Inhalte mind. 5 cm
- **WICHTIG:** In Ihren Druckdaten müssen das bestellte Endformat (Trim Box) und die Beschnittzugabe (Bleed Box) klar definiert sein. Ohne diese, können Ihre Daten leider nicht fehlerfrei verarbeitet werden.

KONTURGESCHNITTENE FOLIENPLOTS

- min. Linienstärke und Abstände: 2 mm
- Wir benötigen die Cutcontouren als Vektordaten.

LOGOS UND SCHRIFTEN

- min. Schriftgröße: 10 pt
- Siebdruck: Strichstärke mind. 2 mm
- Schriften bitte einbetten oder in Pfade umwandeln
- Nur bei evtl. Textänderungen benötigen wir alle verwendeten Schriftdatensätze
- Bitte verwenden Sie nur Originalzeichensätze und vermeiden Sie es, Schriften, die über keinen Bold- oder Italic-Schnitt verfügen, in der Software künstlich fett oder schräg zu stellen.

MOTIVÜBERGÄNGE

- Enthalten Ihre Druckdaten Motivübergänge zwischen mehreren Grafikflächen, benötigen wir die Daten sowohl als Einzelseiten-PDFs als auch als Gesamtdruckbogen.
- Bitte beachten Sie, dass Motivübergänge immer nur annäherungsweise möglich sind und wir keine Garantie für die Passgenauigkeit übernehmen können.
- Wir raten von Motivübergängen auf SK-Folie ab, da sich das Material bei der Produktion und bei der Verarbeitung zwangsläufig geringfügig verformt.

FARBEN UND SONDERFARBEN

- Wir verarbeiten alle Daten ausschließlich im **CMYK-Farbraum ISO Coated FOGRA39**.
- **SCHWARZ:** 4-farbig (C 50% M 50% Y 50% K 100%)
- Gewünschte Sonderfarben (PANTONE, HKS, RAL) bitte als solche kennzeichnen. Sie werden im Digitaldruck durch CMYK bestmöglich nachgestellt.
Bitte beachten Sie dabei, dass Sonderfarben (Pantone, HKS, RAL, etc.) im Digitaldruck immer nur annähernd interpretiert werden können und manche Farbtöne (z.B. Metallic- oder Neonfarben) im 4C-Druck (CMYK) gar nicht erreicht werden können. Sollten Sie eine solche Farb-anpassung wünschen, kontaktieren sie uns.
- RGB-Farben oder Daten ohne korrekt eingebundene Farbprofile werden von uns unangemeldet in ISO Coated FOGRA39 umgewandelt, sofern kein Referenzfarbton in Pantone, HKS oder RAL vorliegt.
- **Achtung Siebdruck:** Sonderfarben vorzugsweise PANTONE Solid Coated (HKS K oder RAL-Töne)

DATENTRANSFER

- **E-Mail:** Daten bis max. 20 MB können per E-Mail gesandt werden.
- **wetransfer:** Bitte die Laufzeit des Links auf 7 Tage einstellen.
- **WEB-SERVER-LINK**
- Vermeiden Sie Dateigrößen über 1 GB.

ZUSATZ

- Wir verwenden die aktuelle Software der Adobe Creative Cloud.
- Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Daten unserem Datenblatt entsprechen. Daten, die davon abweichen, müssen nachbearbeitet werden. Diesen Mehraufwand müssen wir leider zusätzlich in Rechnung stellen und es kann dadurch zu zeitlichen Verzögerungen mit sich daraus ergebenden Konsequenzen führen.
- Bitte übersenden Sie nach Möglichkeit keine einzelnen Daten. Wir benötigen alle Daten Ihres Projekts vollständig. Daten, die mehrmals mit geänderten Inhalten, unvollständig oder verspätet übersandt werden, können zu Fehlern in der Produktion führen.
- Beachten Sie unbedingt unsere Deadlines zum Druckdateneingang sowie zur Freigabe.